

8

7

6

5

4

3

2

1

配置清单

四通阀

执行机构

设计压力

阀体材质

运行方式

法兰标准

接入电源

最高工作温度

执行器防护等级

防腐涂层

电控箱尺寸 (mm)

电控箱数量 (个)

电控箱材质

状态显示

电控箱板厚 (mm)

PLC

通信接口

触摸屏

防护等级

执行机构方向可以安装在90度增量，气动执行机构可选用

PN16

碳钢

自动&手动

根据用户换热器法兰标准选择

AC 380V/50Hz

121℃

IP66

喷漆

600*400*200

1个

碳钢喷塑

配备

1.5

Goodtion

485

7寸触摸屏

REV

DRWN

CHK'D

DATE

DESCRIPTION

查看细节
A

安装示意图

控制线 9*0.5
电源线 4*1.5

电源 380V/50Hz

备注：
1.控制箱尺寸600*400*200
2.控制箱就近安装
3.所有连接客户提供布置
4.阀体材质、执行器及控制桌有特殊需求可以定制，需另行询价

General Tolerance +/- 2mm
Angle: +/-0.5°
Welding:
Other:
Unless otherwise noted

MATERIAL

Various

MASS

-
kg

DRAWN

GY

Oct-28-24

PROJECT NAME

PROJECT CODE

CHECKED

MC

DESIGNED

HJ

ENGINEER

AT

DRAWING #

Scale

1:15

PART #/DESCRIPTION

反冲洗系统配置安装说明

FORMAT

A3

2/2

8

7

6

5

4

3

2

1